



CheckSystem 2.3

Dreiphasiges vollautomatisches Testsystem mit Prüfmessfühler Klasse 0.2 und integrierter dreiphasiger Stromquelle bis 16 A



Das tragbare Testsystem CheckSystem 2.3 besteht aus einer dreiphasigen Stromquelle und einem dreiphasigen elektronischen Prüfmessfühler der Klasse 0.2. Der weite Messbereich, die hohe Genauigkeit und die sehr geringe Abhängigkeit von Störeinflüssen sind die hervorragenden Eigenschaften.

Der CheckSystem 2.3 erfüllt alle Anforderungen für die Kontrolle von Zählerinstallationen, sowie der Analyse der Netzsituation.

Vorzüge

- Einfache Zählerprüfung unter definierten Lastbedingungen, dank eingebauter, kompakter Stromquelle
- Automatische Messabläufe mit vordefinierten Lastpunkten ohne externen PC
- Interner Speicher für Messresultate und Kundendaten
- Vektordiagramm und Drehfeldanzeige zur Analyse der Netzsituation
- Einfache, kombinierte Bedienung von Quelle und Prüfmessfühler, sowie Dateneingabe
- Das Testsystem kann entweder als Prüfmessfühler alleine oder zusammen mit der integrierten Quelle benutzt werden

Funktionen

- Unabhängige Generierung von 1- bis 3-phasigen Belastungszustände für die Überprüfung von Elektrizitätszählern basierend auf den vorhandenen Messspannungen
- Wirk-, Blind- und Scheinleistungsmessung in 3-Leiter oder 4-Leiter-Schaltung mit integrierter Fehlermessung und Impulsausgang für Energie
- Vektordiagramm, Oberwellenspektrum und Drehfeldanzeige zur Analyse der Netzsituation
- Spannungsmessung
- Strommessung direkt und mittels UCT Stromzangen
- Wirk-, Blind-, Scheinleistungsmessung
- Winkel-, Leistungsfaktor- und Frequenzmessung

Optionen

- Software CALSOFT zur Speicherauslesung, Online Datenerfassung, Präsentation und Ausdruck der Resultate und Kundendaten und für automatische Prüfabläufe
- Set von 3 UCT 120.3 Stromzangen 120A (aktiv fehlerkompensiert)



Technische Daten CheckSystem 2.3

Allgemein

Betriebsspannung:	Speisung ab Netz oder über den Messkreis im Bereich: 88 VACmin ... 264 VACmax / 47 ... 63 Hz 125 VDCmin ... 372 VDCmax Geschützt bis zu 440VACmax
Spannungen Betrieb	10 V ... 300 V
Synchronisation	10 V ... 300 V
Leistungsaufnahme:	max. 150 VA
Gehäuse:	Kunststoff
Abmessungen:	B 273 x H 247 x T 178 mm
Gewicht:	ca. 6.2 kg (ohne Zubehör)
Betriebstemperatur:	-10 °C ... +50 °C
Lagertemperatur:	-20 °C ... +60 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 85% bei Ta ≤ 21°C ≤ 95% bei Ta ≤ 25°C, an 30 Tage / Jahr verteilt

Sicherheit

CE zertifiziert

Schutzisoliert:	IEC 61010-1:2001
Messkategorie:	300V CAT III
Schutzart:	IP-65 (Gehäuse geschlossen) IP-30 (Gehäuse offen)

STROMQUELLE

Strombereich	1 mA ... 16 A		
Ausgangsleistung	15 VA		
	Interne Bereiche	S _{max} / U _{max}	
	1 mA ... 6 mA	10 mVA / 1.67 V	
	6 mA ... 60 mA	100 mVA / 1.67 V	
	60 mA ... 0.6 A	1 VA / 1.67 V	
	0.6 A ... 6 A	10 VA / 1.67 V	
	6 A ... 16 A	15 VA / 0.94 V	
Auflösung	0.2 % vom internen Bereichsende		
Genauigkeit	≤ 0.2 % vom internen Bereichsende		
Klirrfaktor	≤ 0.8 %		
Stabilität	≤ 0.03 % (30 min.) ≤ 0.1 % (1 h)		
Lastrückwirkung	≤ 0.01 % (von 0 % ... 100 % Last)		
Leistungsfaktor der Last	1 – 0.1 ind.		
Bandbreite	30 Hz ... 1 kHz (-3 dB)		
Phasenwinkel	Bereich	Genauigkeit	Auflösung
	-180° .. +180°	± 0.2°	0.1°
Frequenz	Bereich	Genauigkeit	Auflösung
Mode Line (synchronisiert zur Eingangsspannung)	40 Hz-70 Hz		
Mode NUM	40 Hz-70 Hz	± 0.01 Hz	0.01 Hz

PRÜFZÄHLER - Messbereich

Messgröße	Bereich	Eingang / Sensor
Spannung (Phase - Null)	10 V ... 300 V	U1, U2, U3, N
Strom	1 mA ... 16 A	I1, I2, I3
	10 mA ... 120 A	UCT 120.3 Stromzange 120 A

PRÜFZÄHLER - Messgenauigkeit

Spannung / Strom	≤ ± E [%] ^{1,2}	
Messgröße	Bereich	Klasse 0.2
Spannung (U1, U2, U3, N)	46 V ... 300 V	0.2
	10V ... 46 V	1.0
Strom direkt (I1, I2, I3)	10 mA ... 16 A	0.2
	1 mA ... 10 mA	0.2
UCT 120.3 Stromzange 120A	100 mA ... 120 A	0.2
	10 mA ... 100 mA	1.0

Leistung / Energie Spannung: 46 V... 300 V (L - N)		≤ ± E [%] ^{1,2,3}
Messgröße / Eingang I	Bereich	Klasse 0.2
Wirk (P) -, Schein (S) - Leistung / Energie		
Direkt (I1, I2, I3)	10 mA ... 16 A	0.2
	1 mA ... 10 mA	0.2
UCT 120.3 Stromzange 120 A	100 mA ... 120 A	0.2
	10 mA ... 100 mA	1.0
Blind (Q) - Leistung / Energie		
Direkt (I1, I2, I3)	10 mA ... 16 A	0.4
	1 mA ... 10 mA	0.4
UCT 120.3 Stromzange 120 A	100 mA ... 120 A	0.4
	10 mA ... 100 mA	1.0

Fremdfeldeinfluss (45 Hz ... 66 Hz): ≤ 0.07 % / 0.5 mT³

Temperaturkoeffizient (TC):	Bereich	≤ ± TC [%/°C] ³
	0° C ... +40°C	0.02
	-10° C ... +50°C	0.05

Frequenz / Phasenwinkel / Leistungsfaktor		≤ ± E
Messgröße	Bereich	
Frequenz (f)	40 Hz ... 70 Hz	0.01 Hz
Phasenwinkel (φ)	0.00 ... 359.99°	0.1°
Leistungsfaktor (PF)	-1.000 ... +1.000	0.002

Bemerkungen

- x.x : Bezogen auf den Messwert
x.x : Bezogen auf den Messbereichsendwert (full scale, FS),
E(M) = FS/M * x.x (z.B. 0.2 bei FS = 46 V, E(10V) = 46/10 * 0.2 = 0.92 %)
- Grundfrequenz im Bereich 45 ... 66 Hz
- S: x.x, P, Q: x.x / PF (bezogen auf die Scheinleistung), 3- und 4-Leiter

Impulsein- / ausgang

REDEL 8-polig gemeinsamer Ein- / Ausgang geeignet für den Abtastkopf SH 2003

Eingangspegel:	4 ... 12 VDC (24 VDC)
Eingangsfrequenz:	max. 200 kHz
Tastkopfversorgung:	12 VDC (I < 60 mA)
Ausgangspegel:	5 V
Impulslänge:	≥ 10 µs
Zählerkonstante:	C = 40'000'000 / In Die Zählerkonstante ist vom höchsten, gewählten Strombereich (In) abhängig.
	Interne Strombereiche In [A]
Direkt (I1, I2, I3)	0.006 0.06 0.6 6 16
UCT 120.3 Stromzange 120 A	0.12 1.2 12 120
	Beispiel: Stromzange 120A (In = 10 A) C = 40'000'000 / 10 = 4'000'000 [imp/kWh]
Ausgangsfrequenz:	C' = C / 3'600'000 [imp/Ws(vars, Vas)] fo = C' * PΣ(QΣ, SΣ) f _{max} = 40'000'000 / (10 * 3'600'000) * 3 * 10 * 300 = 10'000 [imp/s]



EMH Energie-Messtechnik GmbH
Vor dem Hassel 2, 21438 Brackel

Telefon: +49-4185 - 58 57 0 Internet: www.emh.eu
Fax: +49-4185 - 58 57 68 E-Mail: info@emh.de

**Prüftechnik für die
Energieversorgung**